

contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11) 97749-7397

Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS

Pino de Instalação FERRAMENTA

PINO DE INSTALAÇÃO FERRAMENTA		
ROSCA (d)	PASSO (p)	CÓDIGO
HELICOIL PLUS, CLÁSSICO E SCREWLOCK		
M 3	0,5	4150 0103 000
M 3,5	0,6	4150 0135 000
M4	0,7	4150 0104 000
M 5	0,8	4150 0105 000
M 6	1	4150 0406 000
M 7	1	4150 0407 000
M 8	1,25	4150 0408 000
M 8 x 1	1	4150 0108 000
M 9	1,25	4150 0409 000
M 10	1,5	4150 0410 000
M 10 x 1	1	4150 0110 300
M 10 x 1,25	1,25	4150 0210 900
M 11	1,5	4150 0411 000
M 12	1,75	4150 0412 000
M 12 x 1	1	4150 0112 300
M 12 x 1,25	1,25	4150 0112 900
M 12 x 1,5	1,5	4150 0212 400
M 14	2	4150 0414 000
M 14 x 1	1	4150 0114 300
M 14 x 1,25	1,25	4150 0114 900
M 14 x 1,5	1,5	4150 0214 400
M 16	2	4150 0416 000
M 16 x 1,5	1,5	4150 0216 400
M 18	2,5	0150 0718 000
M 18 x 1,5	1,5	0150 0218 400
M 18 x 2	2	0150 0418 500
M 20	2,5	0150 0720 000
M 20 x 1,5	1	0150 0220 400
M 20 x 2	2	0150 0402 500
M 22	2,5	0150 0722 000
M 22 x 1,5	1,5	0150 0222 400
M 22 x 2	2	0150 0222 500
M 24	3	0150 0724 000
M 24 x 1,5	1,5	0150 0224 400
M 24 x 2	2	0150 0224 500
M 26 x 1,5	1,5	0150 0226 400

Mais Informações



MATERIAL	Aço Inoxidável Austenítico
DUREZA	425Hv 0,2 (min)
RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO	0 = 1400 N/mm2
RESISTÊNCIA Á TEMPERATURA	400°C
APLICAÇÃO	Aplicado em oficinas de retífica de motores, manutenções industriais, construções de máquinas, centro de usinagens e indústrias de informática, eletrotécnica, telecomunicações, automobilística, armamento, aeronáutica.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.